



# Project Line

Ambienti di valore,  
maniglie di design.

## Caratteristiche e funzioni

- Maniglie e rosette in acciaio INOX AISI 304 satinato.
- Leve maniglia prefissate su meccanismo con molla di ritorno.
- Fissaggio diretto o con viti passanti per porte con spessore da 38 a 54 mm. Viti di fissaggio e quadro maniglia in dotazione.
- Basetta di fissaggio in acciaio con zincatura autoresistenziale specifica per applicazioni esterne (solo versioni con rosetta ovale).

## Certificazioni

- Grado 3 - categoria di uso (per ambienti ad elevata frequenza).
- EN1906 - Grado 7 durability (200.000 cicli).
- EN1670 - Grado 2 resistenza alla corrosione - 96 ore.
- EN1634 - Resistenza 2 ore su porte legno e 4 ore su porte in metallo.



Coppia maniglie art. 1 07070 70 0

**PL Oval**



Coppia maniglie art. 1 07070 80 0

**PL Oval**



Coppia maniglie art. 1 07070 71 0

**PL Angle**



Coppia maniglie art. 1 07070 81 0

**PL Angle**



Coppia maniglie art. 1 07070 73 0

**PL Radius**



Coppia maniglie art. 1 07070 82 0

**PL Radius**



Coppia maniglie art. 1 07070 72 0

**PL Arcus**



Coppia rosette per cilindri a profilo europeo art. 1 06093 00 0



Coppia rosette cieche art. 1 06093 01 0



Coppia rosette per serrature tipo Patent art. 1 06093 02 0



Nottolino per porte da bagno art. 1 06093 10 0



Nottolino per porte da bagno con segnalatore libero occupato art. 1 06093 11 0



Coppia rosette per cilindri a profilo europeo art. 1 06093 04 0

